




Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, белое; абажур из стекловолокна
Источник света	<p>Ø 40/60 см светодиодная лампа, E27, 230 В, 1x8 Вт / класс энергоэффективности E / 900 лм / 2700 К / CRI ≥80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p>Ø 80/100 см светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / класс энергоэффективности E / 2700 лм / 2700 К / CRI ≥80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</p> <p>Светодиодные лампы с посеребренным отражателем по запросу</p>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



абажур Ø 40/60 см,
основание Ø 8x4 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру



абажур Ø 80/100 см,
основание Ø 8x5,5 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру

Артикулы Ø 40/60 см

PK494LWG Ø 40 / золото/снаружи белый

PK494LWS Ø 40 / серебро/снаружи
белый

PK496LWG Ø 60 / золото/снаружи белый

PK496LWS Ø 60 / серебро/снаружи
белый

Артикулы Ø 80/100 см

PK498LWG Ø 80 / золото/снаружи белый

PK498LWS Ø 80 / серебро/снаружи белый

PK4910LWG Ø 100 / золото/снаружи белый

PK4910LWS Ø 100 / серебро/снаружи
белый